

**DATA SHEET SWISSCAVE CLB-160****Technische Daten**

Außengestaltung		Leistungsdaten	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech	Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)	Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Befeuchtungsmodul und integrierte Entfeuchtungsfunktion regulieren die Feuchtigkeit auf den gewünschten Wert.
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium	Klimaklasse	SN-T
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium	Volumen	127 l
Türanschlag	Rechts	Geräuschpegel	37 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja	Temperaturbereich	5 °C - 20 °C
Außenmaße (H/B/T)	820 x 595 x 620 mm	Allgemeine Informationen	
Verpackungsmaße (H/B/T)	865 x 650 x 655 mm	Form des Gerätes	Freistehend oder einbaubar mit Schattenfugeoder Einbaugerät mit Schattenfuge
Innenausstattung		Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Temperaturzonen	1	Transportgewicht	54 kg
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar)	Nettogewicht	50 kg
Schalter für Beleuchtung	Ja	Energieverbrauch pro Tag	0.285 kWh (ca.)
Anzahl Tablare total	3	Stromspannung	220 V / 50 Hz
Anzahl Schrägtabulare (für die perfekte Weinpräsentation)	(optional erhältlich)	Kabellänge	2 m
Material der Tablare	Zedernholz		
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)		
Innenverkleidung	Schwarz PUR		
Funktionsumfang			
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung		
Benutzeroberfläche	2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)		
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja		
Kompressor	Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert)		
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)		
Vibrationsfreier Einbau	Ja		
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung		
Abtaufunktion	Automatisch		
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja		
Kondenswasser-Behälter	Ja		
Heizung	Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestellten Wert abweichen)		
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja		
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja		

