



SWISSCAVE

# DATA SHEET SWISSCAVE WLU-30F

## Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Rahmenlos (vollglas)
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	820 x 145 x 525 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	845 x 185 x 580 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Amber von oben nach unten
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	
Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation)	(optional erhältlich)
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Tablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Innenverkleidung	Schwarz PUR
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	Hu-HE
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	
Klimaklasse	SN-T
Volumen	21 l
Geräuschpegel	39 dB(A) <b>Schallschluck-Empfehlung</b>
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C
Allgemeine Informationen	
Form des Gerätes	Küchenunterbau
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	<b>Empfohlen</b>
Transportgewicht	21 kg
Nettogewicht	20 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,375 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m





SWISSCAVE WLU-30F

A	Green arrow
B	Green arrow
C	Light green arrow
D	Yellow arrow
E	Orange arrow
F	Red arrow
G	Dark red arrow

**G**

---

**137** kWh/annum

---

  
**9**

  
**39dB**  
 ABCD

20/02/2016